

FireAngel®

500.HMF1 230V Thermoptek hittemelder

THERMISTEK™



**10 jaar niet verwijderbare
batterij back-up**

Diameter 141.5mm

Hoogte 53mm

Gewicht 256g



Eigenschappen

- 230V netvoeding.
- Thermistek technologie.
- 10 jaar niet verwijderbare batterij back-up .
- Bedraad doorkoppelen tot 30 x FireAngel rook & hittemelders op één netwerk.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Sleep Easy; leeg batterij signaal 8 uur uitschakelen.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 testknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Extreem lage stand-by spanning.
- Gemengde systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten).

Technische specificatie

| | |
|----------------------------|--|
| Voeding | 230V netvoeding met 10 jr lithium batterij back-up |
| Technologie | Thermistek |
| Alarm geluidsniveau | 85dB op 3m |
| Spanning | 230V AC 50 Hz |
| Installatie | Plafond |
| Bedrijfstemperatuur | + 4°C tot + 38°C |
| Luchtvochtigheid | Tot 90 % RH % niet-condenserend in bedrijf |
| Opslag | -20°C tot 60°C |
| Opslag vochtigheid | Tot 93 % RV niet condenserend |
| Garantie | 5 jaar |
| Gecertificeerd | BS 5446-2:2003 |